

جدول شماره ۲: مشخصات فنی نمایشگر اسکوربرد			
ردیف	عنوان	تعداد	مشخصات
۱	دات پیچ		۴mm
۲	رزولیشن ماژول		۴۰~۸۰
۳	LED		scan NATION star led SMD ۲۱*۲۱
۴	ترکیب پیکسل		(۳ in ۱) SMD hitech ۱/۱۰ scan
۵	ابعاد ماژول		۱۶۰mm~۳۲۰mm
۶	IC		DP ۳۵۶۸ Front IP : ۶۸ Back IP : ۵۴
۷	Refresh Rate		≥۷۶۸۰ Hz
۸	عمر مفید		Screen lifetime: ۱۰۰,۰۰۰ hours
۹	ابعاد کابینت (Cm) طول*ارتفاع		۹۶~۱۲۸
۱۰	رنگ کابینت		الکترواستاتیک
۱۱	ضخامت ورق کابینت		حداقل ۱.۵mm
۱۲	رزولیشن واقعی کابینت (pixels)		۲۴۰~۳۲۰
۱۳	برق مصرفی هر متر مربع		Average power consumption: ۳۸۰w/m²
۱۴	سازگاری با رطوبت		۱۰٪~۹۰٪ RH
۱۵	سازگاری با دما		-۲۰~+۸۰
۱۶	تعداد رنگ قابل نمایش		پنج میلیارد
۱۷	روشنایی Brightness		outdoor: ۶۵۰۰ cand/m²
۱۸	عمق پردازش تصاویر		Color processing: ۱۶ bit
۱۹	زاویه دید		Horizontal ±۱۶۰°, Vertical ±۱۴۰°
۲۰	تعداد گیرنده ها	۸۰	هر پورت گیرنده یک عدد ماژول - گیرنده: در مجموع ۸۰ گیرنده
۲۱	تعداد LED		۱۲۰۰*۲۵۶۰
۲۲	ابعاد صفحه نمایش طول* ارتفاع		۴۸۰*۱۰۲۴
۲۳	مساحت نمایشگر		۴۹/۱۵m²
۲۴	قابلیت نمایش		pc data, dvd, vcd, live video (composit, y/C svideo), VHS, camera, tv tuner, channels TV
۲۵	نرم افزار		HUIDU nova
۲۶	برند کارت فرستنده و گیرنده		nova
۲۷	ویدیو پرسور	۲	VX ۶۰۰ PRO NOVA STAR
۲۸	رزولیشن هر متر مربع		۶۲۵۰۰ pixel ۴k
۲۹	رسیور	۸۰	DH ۷۵۱۲S - NOVA (یا مشابه)
۳۰	برند ماژول		QIANGLI PRO (یا مشابه)
۳۱	کابل شبکه یا فیبر نوری		
۳۲	منبع تغذیه	۲۴۰	۵V - ۶۰A - MEANWALL

شایان ذکر است کلیه تجهیزات می بایست از برند اصلی تهیه شود.

مهر و امضاء شرکت: